

Декинг термобамбук Bamboo X-treme, рифелована/гладка, омаслена, чела с нут и перо







Артикулен №	Дебелина	Широчина	Дължина
55084/1185	20 mm	137 mm	1 850 mm

Със своите топли, приканващи към релакс нюанси декингът от бамбук силно напомня тропическа дървесина. Но за разлика от нея, суровината за производството му се добива едва на петата година от засаждането си. След преминаване през термообработка и уплътнение при високо налягане, ламелите от бамбук добиват изключителна устойчивост на гъбички и вредители и се нареждат в най-високия клас на издръжливост.

В зависимост от модела профилите са оформени с изящни фаски и рифел, а челата, за разлика от повечето видове декинг, са снабдени с нут и перо. По този начин техническите фуги при монтажа са сведени до минимум. Стабилната форма на ламелите през годишните сезони носят още едно съществено предимство: позволяват използването на системи за скрит монтаж. В резултат получавате образцови, хармонични повърхности с равномерни фуги без видими винтове.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Рифелована/гладка повърхност	 Клас на издръжливост 1	 Видим монтаж
 Скрит монтаж	 Bfl-s1	 25 години гаранция

СПЕЦИФИКАЦИИ

Дебелина	20 mm
Широчина	137 mm
Дължина	1 850 mm
Тегло	4,408 kg

повече информация <http://www.jaf-bulgaria.com/shop/deking/deking-ot-termodrvesima/deking-termobambuk-bamboo-x-treme--rifelovanaglodka--omaslena--cela-s-nut-i-pero~p14300538>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно продукта в електронния ни магазин.



ДЪРВЕСИНАТА - НАШИЯТ СВЯТ

Декинг	
Модел	Bamboo X-treme
Дървесен вид/материал	Бамбук
Повърхност	омаслен
Качество	A
Структура	Масивна ламела
Тип сушене	термична обработка
Цвят / нюанс	тъмнокафяв
Изглъчване	изчистено
Кантове	чела с нут и перо
Клас на дълготрайност по EN 350-2	Клас 1
Произход	Азия
Препоръчително отстояние на подложните профили	450 мм
Особености	двулицеви ламели

АКСЕСОАРИ

Подложни профили

Подложни профили за декинг алуминий

Артикулен №	Дебелина	Широчина
55016/0001	40 mm	60 mm

Подложни профили за декинг алуминий

Артикулен №	Дебелина	Широчина
55016/0014	50 mm	30 mm

Подложни профили алуминий Plus

Артикулен №	Дебелина	Широчина
55016/0015	40 mm	63 mm

повече информация <http://www.jaf-bulgaria.com/shop/deking/deking-ot-termodrvesima/deking-termobambuk-bamboo-x-treme--rifelovanagladka--omaslena--cela-s-nut-i-pero~p14300538>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно продукта в електронния ни магазин.



Системи за скрит монтаж

Начална и крайна скоба за Bamboo X-treme

Артикулен №	Съдържание на опаковката	Дебелина	Широчина
55085/2000	90 бр.	0 mm	0 mm

Скоба за скрит монтаж за Bamboo X-treme

Артикулен №	Съдържание на опаковката	Дебелина	Широчина
55085/1000	90 бр.	0 mm	0 mm

повече информация <http://www.jaf-bulgaria.com/shop/deking/deking-ot-termodrvesina/deking-termobambuk-bamboo-x-treme--rifelovanagladka--omaslena--cela-s-nut-i-pero~p14300538>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно
продукта в електронния ни магазин.

