

## Декинг термобамбук Bamboo N-durance®, гладка повърхност, омаслен, чела с Н+П

Артикулен №	Дебелина	Широчина	Дължина
55084/4285	20 mm	155 mm	1 850 mm

Екзотичен и екологичен

Декингът от бамбук е не само в крак с актуалните тенденции, но и осигурява приятно усещане при ходене. Със своя много напомнящ твърда екзотична дървесина вид той излъчва подчертано летен чар и приканва към релакс. Под влияние на атмосферните условия ламелите придобиват благородна патина и придават допълнителен характер на терасите и балконите. Бамбукът е убедителен и по отношение на своята екологичност. Суровината се добива за преработка едва на петата година от засаждането си.

Тайната е в производството

След събирането им, бамбуковите стъбла се нарязват на летви. С помощта на термична обработка се отстраняват естествените захари в материала. По този начин вредителите като гъбички и микроорганизми се лишават от храна. Летвите се потапят във фенолна смола и се уплътняват при високи температури налягане, при което лепилото се втвърдява. Така декингът на Moso®, Bamboo N-Durance, придобива особено висок клас издръжливост. Впоследствие се оформя желаният профил на ламелите и повърхността се дообработва. Термично обработената бамбукова дървесина е изключително подходяща за открити приложения и запазват формата си години след монтажа.



### ХАРАКТЕРИСТИКИ



Клас на издръжливост 1



25 години гаранция



Bfl-s1

### СПЕЦИФИКАЦИИ

Дебелина	20 mm
Широчина	155 mm
Дължина	1 850 mm
Тегло	4,987 kg

повече информация <http://www.jaf-bulgaria.com/shop/deking/deking-ot-termodrvesima/deking-termobambuk-bamboo-n-durance-r-gladka-povrhnost--omaslen--cela-s-np-p16376678>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно продукта в електронния ни магазин.



## ДЪРВЕСИНАТА - НАШИЯТ СВЯТ

Декинг	
Модел	<b>Bamboo N-Durance</b>
Дървесен вид/материал	<b>Бамбук</b>
Качество	<b>A</b>
Структура	<b>Масивна ламела</b>
Тип сушене	<b>термична обработка</b>
Цвят / нюанс	<b>кафяво</b>
Изглъчване	<b>изчистено</b>
Клас на дълготрайност по EN 350-2	<b>Клас 1</b>
Произход	<b>Азия</b>
Препоръчително отстояние на подложните профили	<b>450 мм</b>

## АКСЕСОАРИ

### Подложни профили

#### Подложни профили за декинг алуминий

Артикулен №	Дебелина	Широчина
<b>55016/0001</b>	<b>40 mm</b>	<b>60 mm</b>

#### Подложни профили за декинг алуминий

Артикулен №	Дебелина	Широчина
<b>55016/0014</b>	<b>50 mm</b>	<b>30 mm</b>

#### Подложни профили алуминий Plus

Артикулен №	Дебелина	Широчина
<b>55016/0015</b>	<b>40 mm</b>	<b>63 mm</b>

повече информация <http://www.jaf-bulgaria.com/shop/deking/deking-ot-termodrvesina/deking-termobambuk-bamboo-n-durancer--gladka-povrhnost--omaslen--cela-s-np-p16376678>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно продукта в електронния ни магазин.

