

Декинг термобор А Lunadeck 2 рифелован Profix 2

Артикулен №	Дебелина	Широчина	Дължина
55978/0142	26 mm	117 mm	4 200 mm

Декоративна структура, усещане за уют

Термоборът е съхранил живата и контрастна текстура на суровата борова дървесина в съчетание с изразената структура на годишни кръгове. Декингът от термобор е знак за модерна уседналост и носи усещане за уют. Термичната обработка допринася за стабилност на формата и издръжливост – за дълготрайна употреба на открито.



Благодарение на термичното облагородяване борът добива топъл карамелен нюанс, който под влияние на светлината и атмосферните условия се трансформира в атрактивно сребристо-сиво. Ако пък бъде редовно обработван с масло, запазва чудесния си кафеникав цвят. От екологична гледна точка борът има предимството на местния си европейски произход.

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Клас на издръжливост 2



Видим монтаж



Ситно рифелована /
гладка повърхност



EPD



Пожароустойчивост на
строителни материали
според EN 13501-1: D -
s2 d0

СПЕЦИФИКАЦИИ

Дебелина	26 mm
Широчина	117 mm
Дължина	4 200 mm
Тегло	4,47 kg

Декинг

Дървесен вид/материал

Термобор

повече информация <http://www.jaf-bulgaria.com/shop/deking/deking-ot-termodrvesina/deking-termobor-a-lunadeck-2-rifelovan-profix-2-p77312>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно
продукта в електронния ни магазин.



ДЪРВЕСИНАТА - НАШИЯТ СВЯТ

Декинг	
Качество	A
Структура	Масивна ламела
Тип сушене	термична обработка
Цвят / нюанс	светлокафяв
Изглъчване	живописен
Клас на дълготрайност по EN 350-2	Клас 2
Произход	Европа
Препоръчително отстояние на подложните профили	500 мм

АКСЕСОАРИ

Подложни профили

Подложни профили за декинг алуминий

Артикулен №	Дебелина	Широчина
55016/0001	40 mm	60 mm

Подложни профили за декинг алуминий

Артикулен №	Дебелина	Широчина
55016/0014	50 mm	30 mm

Подложни профили алуминий Plus

Артикулен №	Дебелина	Широчина
55016/0015	40 mm	63 mm

Профил термобор SHP A, рендосан с фаска

Артикулен №	Дебелина	Широчина
55982/0336	42 mm	42 mm

Профил термобор SHP A, рендосан с фаска

Артикулен №	Дебелина	Широчина
55982/0345	42 mm	42 mm

повече информация <http://www.jaf-bulgaria.com/shop/deking/deking-ot-termodrvesima/deking-termobor-a-lunadeck-2-rifelovan-profix-2-p77312>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно продукта в електронния ни магазин.



ДЪРВЕСИНАТА - НАШИЯТ СВЯТ

Профил термобор SHP A, рендосан с фаска

Артикулен №	Дебелина	Широчина
55982/0030	42 mm	68 mm

Профил термобор SHP A, рендосан с фаска

Артикулен №	Дебелина	Широчина
55982/0048	42 mm	68 mm

Профил термобор SHP A, рендосан с фаска

Артикулен №	Дебелина	Широчина
55982/0045	42 mm	68 mm

Профил термобор SHP A, рендосан с фаска

Артикулен №	Дебелина	Широчина
55982/0042	42 mm	68 mm

Профил термобор SHP A, рендосан с фаска

Артикулен №	Дебелина	Широчина
55982/0033	42 mm	68 mm

Обработка на повърхността

Екстериорно масло Rubio Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Артикулен №	Разходна норма
55035/0095	30m ² /l

Екстериорно масло Rubio Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Артикулен №	Разходна норма
55035/0097	30m ² /l

Екстериорно масло Rubio Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Артикулен №	Разходна норма
55035/0096	30m ² /l

повече информация <http://www.jaf-bulgaria.com/shop/deking/deking-ot-termodrvesima/deking-termobor-a-lunadeck-2-rifelovan-profix-2-p77312>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно продукта в електронния ни магазин.

